

BWT AQUA marin

Metall Neutral / Нейтрализатор металла

Жидкий концентрат

UN 1760

1 л

Для предотвращения либо удаления изменений цвета окисленного железа
Свойства:

- предотвращает либо нейтрализует изменения цвета в результате окисления металлических частичек
- устраняет уже образовавшиеся окисленные металлические отложения
- уменьшает общую жесткость воды

Применение. Перед применением показатель pH воды нужно довести как минимум до 7,5 с помощью pH корректирующих средств. **Заполнение бассейна новой водой:** медленно добавлять через скиммер в воду, которой наполняется бассейн, 300 – 800 мл средства Metall Neutral на 10 м³ содержимого бассейна при работающем циркуляционном насосе или равномерно распределять в предварительно разведенном состоянии по поверхности воды при помощи пластмассовой лейки. Затем выполнять рециркуляцию минимум 48 часов после чего установить показатель pH в оптимальном диапазоне 7,2- 7,4.

Дополнительная дозировка: необходима только в соответствии с добавлением свежей воды. Каждые 6 месяцев рекомендуется осуществлять повторную дозировку (как при первом заполнении). Для удаления стойких корочек средство Metall Neutral может применяться также в неразбавленном состоянии. До этого нужно в любом случае проверить кислотоустойчивость поверхности на скрытом участке обрабатываемой поверхности.

Указания на наличие опасностей: H290 может обладать коррозионным воздействием по отношению к металлам • H314 вызывает серьезные химические ожоги кожи и серьезные повреждения глаз. Указания по соблюдению безопасности: P101 Если необходима консультация врача, предоставить упаковку или этикетку с обозначением • P102 не давать в руки детям • P280 Надевать защитные перчатки/средства для защиты органов дыхания • P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять всю загрязненную этим веществом одежду. Промыть кожу водой (или под душем) • P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать большим количеством чистой воды. При наличии контактных линз по возможности снять их при необходимости. Повторно промыть чистой водой • P501 Утилизировать содержимое/емкость как вредные отходы. Дополнительные надписи: не перемешивать концентрат с другими продуктами.

Указание: при проглатывании выпить воду в обильном количестве и обеспечить доступ свежего воздуха. Немедленно обратиться к врачу. **Меры по охране окружающей среды:** Вещество не должно попадать в сточные воды или водоприемник в неразбавленном или не нейтрализованном состоянии. Следует соблюдать прочие меры предосторожности при работе с химикатами. **Продукт содержит: CAS: 2809-21-4 этидроновая кислота; CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 соляная кислота; CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 фосфорная кислота.**

Хранить только в оригинальной упаковке.

Изготовитель: «БВТ АГ».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Вальтер-Зиммер штр. 4, А-5310 Мондзее, Австрийская республика. **Адрес производства:** Аркана пул системс ГмбХ, Брюннер штрассе 186, А2201 Герасдорф/Вена , Австрийская Республика.

Импортер: ООО «БВТ». РФ, г. Москва, 115432, Проектируемый проезд № 4062, д.6, стр.16, т.+74956866264, эл.почта:info@bwt.ru

