

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ВОДЫ

# AQA drink Pro 60

## ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ГИГИЕНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕВОСХОДНЫЙ ВКУС В ЛУЧШЕМ КАЧЕСТВЕ

AQA drink Pro 60 открывает совершенно новый мир в области диспенсеров для водопроводной воды. Благодаря инновационной технологической концепции и продуманной концепции гигиены в сочетании с проверенной технологией фильтрации BWT, вы ежедневно наслаждаетесь водой в ее лучшем качестве. Устройство доступно в исполнении для холодной или горячей воды в двух цветах:

- » Производительность 60 л/ч охлажденной/ газированной воды или 26 л/ч горячей воды
- » Типы воды 4 типа воды / в каждом устройстве: негазированная, охлажденная негазированная, слабогазированная, газированная или горячая
- » Регулировка температуры холодной и горячей воды
- » Программируемое наполнение стаканов и графинов
- » Bluetooth, WiFi и мобильное приложение для управления устройством
- » Бесконтактный режим работы благодаря технологии NFC
- » Встроенный контроль производительности фильтра
- » Только Pro 60 HOT: бойлер со встроенной запатентованной технологией защиты от накипи
- » CO<sub>2</sub>-монитор для контроля содержания CO<sub>2</sub> в баллоне опционально
- » Настольная или напольная версия диспенсера
- » Напольная версия: в нижнем отсеке место для фильтра, CO<sub>2</sub>-баллона и резервуара для сточной воды
- » Для всех потребностей со средним и высоким водопотреблением.

### Технология фильтрации воды, обогащенной магнием Magnesium Mineralized Water

Соответствующий картридж фильтра BWT AQA drink с запатентованной технологией обогащения магнием превращает водопроводную воду в настоящее наслаждение вкусом. Рекомендуется применять фильтры со встроенными ультрафильтрационными мембранами, которые задерживают 99,9999 % бактерий и уменьшают содержание микропластика до 0,001 мм — для соблюдения гигиенических требований по безопасности воды.



4 ТИПА ВОДЫ

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УФ-LED ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ВЫСОКИЙ МОДУЛЬ ВЫДАЧИ ВОДЫ

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ФИЛЬТРА

ДАТЧИК УТЕЧКИ С СИСТЕМОЙ AQUASTOP

НЕ ТРЕБУЕТ ЧАСТОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
БЛАГОДАРЯ САМОДИАГНОСТИКЕ

ПРОСТАЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ  
BWT EASYCARE

ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

КАПЛЕСБОРНИК С ДАТЧИКОМ УРОВНЯ

## СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УФ-LED ЛАМПА

УФ-модуль, расположенный непосредственно перед узлом выдачи воды, предотвращает заражение системы бактериями, которые попадают в этот узел в результате контакта с внешней средой. УФ-модуль автоматически активируется при подаче неохлажденной негазированной, охлажденной негазированной или газированной воды. УФ-модуль дополнительно активируется через регулярные промежутки времени для предотвращения заражения очищенной воды. Для большей гигиенической безопасности.

## БОЙЛЕР (ТОЛЬКО PRO 60 HOT)

BWT AQA drink Pro 60 HOT защищает бойлер от известковых отложений благодаря встроенной запатентованной технологии защиты от накипи. Понижение значения pH подаваемой воды до минимального с помощью CO<sub>2</sub> из баллона с углекислотой позволяет избежать отложения накипи в бойлере. Таким образом, устройство защищено, и техобслуживание проводится реже. Мощности фильтра для защиты от накипи в данном случае не используются, поэтому питьевую воду можно минерализовать значительно сильнее с помощью магния или магния плюс цинк.

## МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ BWT ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ

BWT AQA drink Pro 60 оснащен поддержкой приложений, как для пользователей, так и для обслуживания и мониторинга, что обеспечивает еще большее удобство в использовании.



### **BWT Best Water Home** — для домашнего использования

- » Бесконтактное управление диспенсером благодаря технологии NFC.
- » Желаемый тип и количество воды можно выбрать с помощью мобильного телефона.
- » Минимизирует бактериальное загрязнение на устройстве.

Речь идет исключительно об использовании offline. Данные в BWT не передаются.



### **BWT Best Water Professional** — для профессионального использования

Приложение делает диспенсер IoT-совместимым и облегчает обслуживание и мониторинг для оператора:

- » пошаговое руководство для простой установки и настройки:
  - настройка типа фильтра и его производительности;
  - настройка температуры воды;
  - настройка объема (для стакана, графина, чашки, кувшина).
- » пошаговые инструкции для легкой очистки и дезинфекции;
- » обзор функций и ошибок в режиме реального времени через меню настройки;
- » управление всеми устройствами (или через веб-страницу [bfilter.bwt.com](http://bfilter.bwt.com));
- » подробная статистика (или через веб-страницу [bfilter.bwt.com](http://bfilter.bwt.com)).

Приложение может использоваться обученными пользователями при подключении к платформе bFilter. Данное онлайн-приложение работает только при наличии доступа к сети WiFi.

Прямое скачивание



**BWT Home App**  
для домашнего  
использования



**BWT Professional App**  
для профессионального  
использования

## ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ИНФОРМАЦИЯ		PRO 60	PRO 60 HOT
ТИП ДИСПЕНСЕРА		Настольный / напольный диспенсер	
ДОСТУПЕН В ЦВЕТАХ		черный / белый	
ТИП ВОДЫ		PRO 60	PRO 60 HOT
НЕГАЗИРОВАННАЯ, КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ		✓	✓
ОХЛАЖДЕННАЯ, НЕГАЗИРОВАННАЯ		✓	✓
ОХЛАЖДЕННАЯ, СЛАБО ГАЗИРОВАННАЯ		✓	-
ОХЛАЖДЕННАЯ, ГАЗИРОВАННАЯ		✓	✓
ГОРЯЧАЯ		-	✓

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		PRO 60	PRO 60 HOT
ПОДАЧА ВОДЫ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, НЕГАЗИРОВАННОЙ	л/ч		120
ПОДАЧА ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ, НЕГАЗИРОВАННОЙ / CO2*	л/ч		60
ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	л/ч	-	26
ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	°C		4–12
СКОРОСТЬ ПОТОКА	л/мин		2
МОЩНОСТЬ УФ-СВЕТОДИОДА			Log. 4
ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ рекомендуемое   макс.	бар		3,5   5
ДАВЛЕНИЕ CO2 рекомендуемое макс.	бар		4   5,5
ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ   ХЛАДАГЕНТ		Литой алюминиевый блок   R290 (80 г)	
ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ		Да	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ		PRO 60	PRO 60 HOT
НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ   ЧАСТОТА	В   Гц		230   50
ОБЩАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	Вт	480	2 460
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	дюйм		5/16" – 8 мм
ПОДКЛЮЧЕНИЕ CO2	дюйм		1/4"
СОЕДИНЕНИЕ / РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ			опционально
РАЗМЕРЫ И ВЕС		PRO 60	PRO 60 HOT
РАЗМЕРЫ НАСТОЛЬНОГО ДИСПЕНСЕРА Ш x В x Г	мм		275 x 455 x 460
НАПОЛЬНЫЙ КУЛЕР Ш x В x Г	мм		275 x 1 380 x 460
ВЫСОТА ДО УЗЛА ПОДАЧИ ВОДЫ	мм		270
ВЕС НЕТТО НАСТОЛЬНОГО ДИСПЕНСЕРА	кг	37	41
ВЕС БРУТТО НАСТОЛЬНОГО ДИСПЕНСЕРА	кг	39	43
ВЕС НЕТТО НАПОЛЬНОГО ДИСПЕНСЕРА	кг	53	57
ВЕС БРУТТО НАПОЛЬНОГО ДИСПЕНСЕРА	кг	55	59

\* при стандартных условиях (прибл. 20 °C)

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО:



ООО «БВТ»  
г. Москва, Проектируемый проезд, № 4062, д. 6 стр. 16  
+7 495 225 33 22  
info@bwt-wam.ru

bwt.ru